

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico modulare BTicino FA84C63 è progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Appartenente alla serie BTDIN45, questo dispositivo a 4 poli presenta una curva di intervento di tipo C, con una corrente nominale di 63A e un potere di interruzione di 4,5kA. È adatto per tensioni nominali fino a 400 Vac e occupa 4 moduli su guida DIN.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 60898-1

Tensione Nominale (Vn): 400 Vac

Corrente Nominale (In): 63A

Potere di Interruzione (Icn): 4,5kA

Curva d'Intervento: C

Numero di Poli: 4P

Numero di Moduli: 4

Grado di Protezione: IP20

Dimensioni:

- Altezza: 83 mm
- Larghezza: 71,2 mm
- Profondità: 76 mm

Sezione Massima del Cavo: 25/35 mm²

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presenta la marcatura CE, attestando la conformità alle Norme di Prodotto Europee.

Informazioni Commerciali

Codice EAN: 8005543472316

Prezzo: 153,49€ (IVA esclusa)

Unità di Vendita: 1 pezzo

Quantità Minima: 1

Accessori Compatibili

L'interruttore FA84C63 è accessoriabile con:

- Contatti ausiliari e sganciatori (fino a un massimo di 3)
- Comandi a motore

Note Aggiuntive

Il dispositivo è progettato per l'installazione su guida DIN e garantisce un'elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici. È idoneo al sezionamento e dispone di un portacartellino integrato per una facile identificazione.