

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico BTicino FC881C6 è progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e commerciali. Questo dispositivo compatto combina protezione magnetica e termica in un unico modulo, garantendo sicurezza ed efficienza.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 60898-1

Tensione Nominale (Vn): 230 V AC

Corrente Nominale (In): 6 A

Potere di Interruzione (Icn): 4,5 kA

Curva d'Intervento: C

Numero di Poli: 1P+N

Numero di Moduli: 1

Grado di Protezione: IP20

Dimensioni:

- Altezza: 83 mm
- Larghezza: 17,7 mm
- Profondità: 76 mm

Sezione Massima del Cavo: 10/16 mm²

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presenta la marcatura CE, attestando la conformità alle Norme di Prodotto Europee.

Note Aggiuntive

Gli interruttori magnetotermici BT DIN-RS non possono essere accessoriati con contatti ausiliari o di allarme, sganciatori di minima tensione o a lancio di corrente. Non sono accoppiabili con i moduli differenziali associabili e non sono utilizzabili con i sistemi di cablaggio rapido TIFAST.