

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico modulare BTDIN100 FH82Z16 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la sicurezza degli impianti.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 60947-2

Tensione Nominale (Vn): 400 Vac

Corrente Nominale (In): 16A

Potere di Interruzione (Icu): 10kA

Curva d'Intervento: Z

Numero di Moduli: 2

Numero di Poli: 2P

Grado di Protezione: IP20

Altezza: 83 mm

Larghezza: 35,6 mm

Profondità: 76 mm

Sezione Massima del Cavo: 25/35 mm²

Serie: BTDIN

Dati Commerciali

Quantità Minima: 3 pezzi

Unità di Vendita: 3 pezzi

Prezzo: 110,01 € (IVA esclusa)

Valuta: EUR

Unità di Prezzo: Prezzo al pezzo

Codice EAN: 8005543473504

Conformità Normativa

Il prodotto è conforme agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione 2014/35/UE e, ove richiesto, alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE. Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e alle Norme di Prodotto Europee, presentando, dove necessario, la marcatura CE.

Accessori Compatibili

L'interruttore FH82Z16 è accessoriabile con:

- Contatti e sganciatori (max. 3) per gli interruttori 1P e 1P+N in 1 modulo (si consiglia l'installazione di un solo ausiliario elettrico).
- SALVAVITA STOP&GO (per 2P e 1P+N in 2 moduli).
- Comandi a motore (per 2P-3P-4P e 1P+N in 2 moduli).

Note Aggiuntive

Il prodotto è progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, rispettando le normative vigenti e offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.