

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico modulare BTicino FH84C40 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Appartenente alla serie BTDIN100, questo dispositivo a 4 poli con curva di intervento C ha una corrente nominale di 40A e un potere di interruzione di 10kA, operando a una tensione nominale di 400V AC. Occupa 4 moduli su guida DIN e offre un grado di protezione IP20.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 60898-1

Tensione Nominale (Vn): 400V AC

Corrente Nominale (In): 40A

Potere di Interruzione (Icn): 10kA

Curva di Intervento: C

Numero di Poli: 4P

Numero di Moduli: 4

Grado di Protezione: IP20

Altezza: 83 mm

Larghezza: 71,2 mm

Profondità: 76 mm

Sezione Massima del Cavo: 25/35 mm²

Serie: BTDIN100

Dati Commerciali

Quantità Minima: 1

Unità di Vendita: 1

Codice EAN: 8005543475232

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

Inoltre, è conforme alle norme CEI EN 60898-1 e presenta la marcatura CE.

Accessori Compatibili

Il FH84C40 è compatibile con i seguenti moduli differenziali:

- G43A63: Modulo differenziale 4P - tipo A - $I_n = 63A$ - $I_{dn} = 30mA$ - $V_n = 400V AC$
- G43AC63: Modulo differenziale 4P - tipo AC - $I_n = 63A$ - $I_{dn} = 30mA$ - $V_n = 400V AC$
- G43F63: Modulo differenziale 4P - tipo F - $I_n = 63A$ - $I_{dn} = 30mA$ - $V_n = 400V AC$

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il catalogo prodotti BTicino o il sito ufficiale del produttore.