

Descrizione del Prodotto

Interruttore magnetotermico modulare BTDIN60 4P curva C con corrente nominale di 40A, potere di interruzione di 6kA e tensione nominale di 400 Vac. Occupa 4 moduli su guida DIN.

Caratteristiche Tecniche

- Marchio: BTicino
- Norma di Riferimento: CEI EN 60898-1
- Tensione Nominale: 400 Vac
- Corrente Nominale (In): 40A
- Potere di Interruzione (Icn): 6kA
- Curva d'Intervento: C
- Numero di Poli: 4P
- Numero di Moduli: 4
- Grado di Protezione: IP20
- Altezza: 83 mm
- Larghezza: 71,2 mm
- Profondità: 76 mm
- Sezione Massima del Cavo: 25/35 mm²
- Serie: BTDIN

Dati Commerciali

- Quantità Minima: 6
- Unità di Vendita: 6
- Prezzo: 216,46€ (IVA esclusa)
- Valuta: EUR
- Unità di Prezzo: Prezzo al pezzo
- Codice EAN: 8005543476901

Certificazioni

I prodotti BTicino sono conformi alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: 2014/30/UE
- Direttiva RED: 2014/53/UE

Accessori Compatibili

- Modulo differenziale 4P tipo A - $I_n = 63A$ - $I_{dn} = 30mA$ - $V_n = 400Vac$
- Modulo differenziale 4P tipo AC - $I_n = 63A$ - $I_{dn} = 30mA$ - $V_n = 400Vac$
- Modulo differenziale 4P tipo F - $I_n = 63A$ - $I_{dn} = 30mA$ - $V_n = 400Vac$

Documentazione Tecnica

- Disegno DWG
- Scheda Tecnica
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)

Note

L'interruttore magnetotermico FN84C40 è progettato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. È conforme alle normative vigenti e può essere integrato con moduli differenziali per una protezione completa.