

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico modulare BT DIN60 1P+N curva C - $I_n = 25A$ è progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Occupa un solo modulo DIN e offre un potere di interruzione di 6kA a 230V AC.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 60898-1

Tensione Nominale (V_n): 230V AC

Corrente Nominale (I_n): 25A

Potere di Interruzione (I_{cn}): 6kA

Curva d'Intervento: C

Numero di Moduli: 1

Numero di Poli: 1P+N

Grado di Protezione: IP20

Altezza: 83mm

Larghezza: 17,7mm

Profondità: 76mm

Sezione Massima del Cavo: 10/16mm²

Serie: BT DIN

Dati Commerciali

Quantità Minima di Vendita: 4 pezzi

Unità di Vendita: 4 pezzi

Prezzo Unitario: 74,19€ (IVA esclusa)

Codice EAN: 8005543461006

Certificazioni

I prodotti BTicino sono conformi alle principali direttive europee, tra cui la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE. Inoltre, rispettano le norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presentano, dove necessario, la marcatura CE.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione aggiuntiva, si prega di consultare il sito ufficiale di BTicino o contattare il servizio clienti autorizzato.