Descrizione del Prodotto

Il contattore modulare BTicino FT2A4N230M è progettato per il comando di carichi elettrici fino a 25A in applicazioni AC-1 e AC-7a. È ideale per il controllo di illuminazione, ventilazione e piccoli motori negli edifici, grazie alla sua forma modulare che ne facilita l'installazione nei quadri di distribuzione. Inoltre, l'azionamento silenzioso della bobina lo rende particolarmente adatto per ambienti residenziali e commerciali.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: BTicino

Norma di Riferimento: CEI EN 61095

Tensione Nominale (Vn): 230 Vac

Corrente Nominale (In): 25A (AC-1 - AC-7a)

Numero di Contatti: 4 NO

Numero di Moduli: 2

Grado di Protezione: IP20

Dimensioni:

- Altezza: 83 mm

- Larghezza: 35,6 mm

- Profondità: 67 mm

Sezione Massima del Cavo: 4 mm²

Serie: Btdin

Dati Commerciali

Quantità Minima di Vendita: 3 pezzi

Unità di Vendita: 3 pezzi

Codice EAN: 8012199958200

Certificazioni e Conformità

I prodotti BTicino sono conformi alle principali direttive europee, tra cui la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE. Inoltre, rispettano le norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presentano, dove necessario, la marcatura CE. La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme).

Applicazioni

Il contattore FT2A4N230M è particolarmente indicato per il comando dell'illuminazione, della ventilazione e di piccoli motori negli edifici. La sua forma modulare lo rende adatto all'installazione nei quadri di distribuzione insieme ai dispositivi di protezione. L'azionamento silenzioso della bobina lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni d'uso, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da BTicino.