

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico differenziale BTicino GC8230AC10 è un dispositivo di protezione che combina le funzioni di un interruttore magnetotermico e di un interruttore differenziale. È progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente verso terra.

Caratteristiche Tecniche

- **Marca:** BTicino
- **Codice Prodotto:** GC8230AC10
- **Norma di Riferimento:** CEI EN 61009-1
- **Tensione Nominale:** 230 V AC
- **Corrente Nominale (In):** 10 A
- **Corrente Differenziale Nominale (Idn):** 0,03 A
- **Potere di Interruzione (Icn):** 4,5 kA
- **Curva di Intervento:** C
- **Tipo di Differenziale:** AC
- **Numero di Moduli DIN:** 4
- **Numero di Poli:** 2P
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Sezione Massima del Cavo:** 25/35 mm²
- **Dimensioni (HxWxD):** 83 mm x 71,2 mm x 76 mm

Caratteristiche Aggiuntive

- **Frequenza Nominale:** 50 Hz
- **Classe di Limitazione Energetica:** 3
- **Grado di Inquinamento:** 2
- **Profondità di Incasso:** 44 mm
- **Con Neutro:** Sì
- **Con Dispositivo di Bloccaggio:** Sì

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti normative e direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione (LVD): 2014/35/EU
- Direttiva EMC: 2014/30/EU

- Standard Internazionali IEC

Applicazioni

Questo interruttore è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, garantendo protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente verso terra.

Note

Non compatibile con accessori come contatti ausiliari, contatti di allarme, sganciatori di minima tensione o a lancio di corrente. Può essere associato al dispositivo SALVAVITA Stop&Go.

Codice EAN

8005543534793

Dimensioni e Peso dell'Imballo

- **Dimensioni Imballo (HxWxD):** 83 mm x 121 mm x 97 mm
- **Peso:** 0,433 kg

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di BTicino.