

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico differenziale BTicino GN8843AC16 è un dispositivo di protezione che combina le funzioni di interruttore magnetotermico e differenziale. È progettato per interrompere automaticamente il circuito in caso di sovracorrente, cortocircuito o dispersione verso terra, garantendo così la sicurezza dell'impianto elettrico e delle persone.

Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** BTicino
- **Norma di Riferimento:** CEI EN 61009-1
- **Tensione Nominale (Vn):** 400 Vac
- **Corrente Nominale (In):** 16 A
- **Corrente Differenziale Nominale (Idn):** 0,03 A (30 mA)
- **Potere di Interruzione Nominale (Icn):** 6 kA
- **Curva d'Intervento:** C
- **Tipo di Differenziale:** AC
- **Numero di Poli:** 4P
- **Numero di Moduli:** 4
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Dimensioni:** Altezza 83 mm, Larghezza 71,2 mm, Profondità 76 mm
- **Sezione Massima del Cavo:** 25/35 mm²
- **Serie:** BTDIN60

Dati Commerciali

- **Quantità Minima di Vendita:** 1 pezzo
- **Unità di Vendita:** 1 pezzo
- **Prezzo:** 514,16 € (IVA esclusa)
- **Codice EAN:** 8005543458921

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle seguenti direttive europee:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RED 2014/53/UE

Inoltre, è conforme alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e presenta, dove necessario, la marcatura CE.

Applicazioni

Questo interruttore è ideale per la protezione di impianti elettrici in ambito residenziale e commerciale, offrendo una soluzione compatta ed efficiente per la sicurezza contro sovracorrenti e dispersioni verso terra.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.