

Descrizione del Prodotto

Il comando elettrotermico CALEFFI 656312 è un attuatore normalmente chiuso, dotato di manopola per l'apertura manuale e indicatore di posizione. È progettato per essere utilizzato con le valvole delle serie 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 e 456. Inoltre, è equipaggiato con un microinterruttore ausiliario.

Dati Tecnici

Temperatura ambiente di lavoro: 0-50 °C

Grado di protezione: IP 40

Lunghezza del cavo di alimentazione: 0,8 m

Portata del contatto del microinterruttore ausiliario (230 V): 0,8 A

Corrente di spunto: ≤ 1 A

Alimentazione Elettrica

Codice 656312: 230 V AC

Codice 656314: 24 V AC/DC

Applicazioni

Il comando elettrotermico CALEFFI 656312 è ideale per l'automazione di valvole in impianti di riscaldamento e raffreddamento, garantendo un controllo preciso e affidabile del flusso termico.

Certificazioni

Per informazioni sulle certificazioni, si prega di consultare la documentazione ufficiale del prodotto.

Download

Per scaricare modelli 3D, testi di capitolato e altre risorse, visitare la pagina ufficiale del prodotto sul sito di Caleffi.