

Descrizione del Prodotto

Il raccordo Camozzi modello 1500 10/8-1/2 è un gomito maschio fisso con filettatura conica, progettato per collegare tubi con diametro esterno di 10 mm e diametro interno di 8 mm a una filettatura maschio R1/2". Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche e idrauliche, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche Tecniche

Materiali: Corpo e dado in ottone OT58 nichelato; O-ring in NBR; guarnizioni filetto in PTFE/PA; componenti in alluminio.

Filettature Disponibili: GAS conico ISO 7 (BSPT); GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6; NPT e metrico su richiesta.

Pressione Nominale: Superiore alla pressione di utilizzo del tubo.

Compatibilità Tubi: PA, polietilene, PVC intrecciato, rilsan, poliuretano.

Diametri Tubi Supportati: Da 5/3 mm a 15/12,5 mm.

Fluido: Aria compressa e fluidi a bassa pressione.

Dimensioni

A: 6,5 mm

C1: R1/2"

E: 21 mm

H: 14 mm

M: 28,5 mm

R: 20 mm

SW: 16 mm

SW1: 16 mm

Peso: 58 g

Certificazioni

Il raccordo è conforme alle normative REACH e RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose e la conformità agli standard ambientali.

Accessori Compatibili

- Mod. 1703: Dado di bloccaggio
- Mod. 1723: Dado di bloccaggio con molla in metallo
- Mod. 2651: Anello di tenuta in alluminio
- Mod. 2661: Anello di tenuta dentellata in plastica
- Mod. 2669: Anello di tenuta alto in plastica
- Mod. 2665: Anello di tenuta in plastica

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e per scaricare la documentazione completa, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Camozzi o contattare il supporto tecnico.