

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a gomito maschio Camozzi modello 1500 8/6-1/4 è progettato per collegare tubi con diametro esterno di 8 mm e interno di 6 mm a filettature maschio coniche da 1/4 di pollice. Questo componente è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Materiali

- Corpo e dado: Ottone OT58 nichelato
- O-ring: NBR
- Guarnizioni filetto: PTFE/PA
- Alluminio

Filettature

- GAS conico ISO 7 (BSPT)
- GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
- M5-M6
- NPT e metrico su richiesta

Pressione

La pressione nominale dei raccordi è sempre superiore alla pressione di utilizzo del tubo.

Tubi Compatibili

- PA
- Polietilene
- PVC intrecciato
- Rilsan

- Poliuretano

Diametri Disponibili

Da 5/3 mm a 15/12,5 mm

Fluidi

Aria compressa e fluidi a bassa pressione

Intervallo di Temperatura

-20°C ÷ 80°C

Codice Prodotto

15008614

Categoria

Raccordi a vite per tubo Rilsan

Disponibilità

Disponibile con spedizione in 24/48 ore

Prezzo

1,10 € (IVA esclusa)

Garanzia

Dettagli disponibili su richiesta

Documentazione Allegata

Scheda tecnica disponibile per il download

Note

Per ulteriori informazioni o domande, si prega di contattare il servizio clienti.