

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a gomito girevole Camozzi modello 1541 8/6-1/4 è progettato per collegare tubi con diametro esterno di 8 mm e diametro interno di 6 mm a filettature maschio da 1/4 di pollice. Questo raccordo consente una connessione affidabile e flessibile in sistemi pneumatici.

Caratteristiche Tecniche

- ****Diametro del tubo****: 8 mm (esterno) / 6 mm (interno)
- ****Filettatura****: R1/4
- ****Intervallo di temperatura****: -20°C ÷ 80°C
- ****Materiali****: Corpo e dado in ottone nichelato; O-ring in NBR; guarnizioni filetto in PTFE, PA, AL
- ****Fluido****: Aria compressa e fluidi a bassa pressione
- ****Pressione d'esercizio****: La pressione nominale dei raccordi è sempre superiore alla pressione di utilizzo del tubo
- ****Peso****: 30 g

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili e resistenti, garantendo una tenuta sicura e una lunga durata operativa.

Note

Per un utilizzo ottimale del raccordo, è opportuno verificare le caratteristiche dei tubi impiegati e assicurarsi che siano compatibili con le specifiche tecniche del raccordo.