

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Camozzi modello 338-015-02 è una valvola elettropneumatica monostabile a 3/2 vie normalmente chiusa (NC), progettata per il montaggio in linea. È dotata di un solenoide singolo con ritorno a molla meccanica e presenta attacchi filettati femmina G1/8". Questa elettrovalvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria in sistemi pneumatici.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie**: 3
- **Numero di vie/posizioni**: 3/2 NC
- **Azionamento**: Solenoide singolo con ritorno a molla
- **Attacchi**: G1/8"
- **Interfaccia solenoide**: Meccanica solenoide 22 x 22
- **Portata**: 700 Nl/min
- **Pressione di lavoro**: 2,5 ÷ 10 bar
- **Tipo di intervento manuale**: Bistabile standard
- **Materiale incapsulamento solenoide**: PET
- **Dimensioni solenoide**: 22 x 22 mm

Certificazioni

- Dichiarazione di conformità Serie A 3 4 9
- Dichiarazione di installazione in zone pericolose classificate Serie 3
- REACH-Series-3
- RoHS-Series-3

Accessori Disponibili

- Mod. TCNVL: Tappo per convogliatori
- Mod. CNVL: Diaframma di separazione
- Mod. CNVL: Piastrina per alimentazione e scarichi intermedi supplementari
- Mod. CNVL: Tappo escludore per convogliatori
- Mod. CNVL-*H: Modulo terminale
- Mod. CNVL-*H3: Modulo iniziale/finale a 3 posizioni
- Mod. CNVL-*H2: Modulo iniziale/finale a 2 posizioni
- Mod. CNVL-*I2: Modulo intermedio a 2 posizioni
- Mod. CNVL-*I1: Modulo intermedio a 1 posizione

- Mod. CNVL-*I3: Modulo intermedio a 3 posizioni
- Mod. CNVL-4H-3H: Modulo interfaccia convogliatori fra serie 3 da G1/8 e da G1/4

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale e i fogli istruzione disponibili sul sito Camozzi.