

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Camozzi modello 354-015-02 è una valvola pneumatica a 5 vie e 2 posizioni, progettata per il controllo di cilindri a doppio effetto. Questa elettrovalvola è monostabile, con azionamento a solenoide singolo e ritorno a molla, garantendo un ripristino automatico alla posizione iniziale in assenza di alimentazione elettrica.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-3/p/20-5354-6200?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Funzione:** 5/2 vie
- **Portata:** 1300 Nl/min
- **Pressione di lavoro:** 2,5 ÷ 10 bar
- **Attacchi:** G1/4
- **Interfaccia solenoidi:** Meccanica solenoide 22 x 22 mm
- **Temperatura di esercizio:** 0 ÷ 60°C (con aria secca fino a -20°C)
- **Fluido:** Aria filtrata senza lubrificazione. In caso di utilizzo di aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
- **Materiali:** Corpo in alluminio, spola in acciaio inox, guarnizioni in NBR
- **Installazione:** In qualsiasi posizione

Certificazioni

- [Dichiarazione di conformità Serie A 3 4 9](#)
- [Dichiarazione installazione zone pericolose classificate Serie 3](#)
- [REACH Series 3](#)
- [RoHS Series 3](#)

Accessori Disponibili

- **Mod. TCNVL:** Tappo per convogliatori
- **Mod. CNVL:** Diaframma di separazione
- **Mod. CNVL:** Piastrina per alimentazione e scarichi intermedi supplementari
- **Mod. CNVL:** Tappo escludere per convogliatori
- **Mod. CNVL-*H:** Modulo terminale
- **Mod. CNVL-*H3:** Modulo iniziale/finale a 3 posizioni
- **Mod. CNVL-*H2:** Modulo iniziale/finale a 2 posizioni
- **Mod. CNVL-*I2:** Modulo intermedio a 2 posizioni

- **Mod. CNVL-*I1:** Modulo intermedio a 1 posizione
- **Mod. CNVL-*I3:** Modulo intermedio a 3 posizioni
- **Mod. CNVL-4H-3H:** Modulo interfaccia convogliatori fra serie 3 da G1/8 e da G1/4

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o di contattare il supporto tecnico autorizzato.