

Ecco la scheda tecnica del prodotto CAMOZZI 358-015-02:

Descrizione

Elettrovalvola monostabile a 5/2 vie con attacchi G1/8, azionata da un singolo solenoide con ritorno a molla.

Caratteristiche principali

- **Serie**: 3
- **Numero vie - posizioni**: 5/2
- **Attacchi**: G1/8
- **Azionamento**: Singolo solenoide con ritorno a molla
- **Interfaccia solenoidi**: Meccanismo solenoide 22 x 22
- **Tipo di intervento manuale**: Bistabile standard

Prestazioni

- **Portata**: 700 Nl/min
- **Pressione di lavoro**: 2,5 ÷ 10 bar
- **Pressione di pilotaggio**: Non applicabile

Materiali

- **Corpo**: Alluminio
- **Spola**: Acciaio inossidabile
- **Guarnizioni**: NBR

Condizioni operative

- **Temperatura d'esercizio**: 0 ÷ 60°C (con aria secca fino a -20°C)

- ****Fluido****: Aria filtrata senza lubrificazione. Se si utilizza aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.

Installazione

- ****Posizione di montaggio****: Qualsiasi

Certificazioni

- Dichiarazione di conformità Serie A 3 4 9
- Dichiarazione installazione zone pericolose classificate Serie 3
- REACH-Series-3
- RoHS-Series-3

Accessori disponibili

- Tappo per convogliatori (Mod. TCNVL)
- Diaframma di separazione (Mod. CNVL)
- Piastrina per alimentazione e scarichi intermedi supplementari (Mod. CNVL)
- Tappo esclusore per convogliatori (Mod. CNVL)
- Modulo terminale (Mod. CNVL-*H)
- Modulo iniziale/finale a 3 posizioni (Mod. CNVL-*H3)
- Modulo iniziale/finale a 2 posizioni (Mod. CNVL-*H2)
- Modulo intermedio a 2 posizioni (Mod. CNVL-*I2)
- Modulo intermedio a 1 posizione (Mod. CNVL-*I1)
- Modulo intermedio a 3 posizioni (Mod. CNVL-*I3)
- Modulo interfaccia convogliatori fra serie 3 da G1/8 e da G1/4 (Mod. CNVL-4H-3H)

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la [scheda tecnica ufficiale](<https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-3/p/20-3358-6200>).