

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Camozzi modello 458-015-22 è una valvola 5/2 vie con attacchi G1/8", azionata da un singolo solenoide con ritorno a molla meccanica. È progettata per il controllo di cilindri pneumatici a doppio effetto, offrendo un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

Serie: 4

Numero di vie - Funzionamento: 5/2

Attacchi: G1/8"

Azionamento: Singolo solenoide con ritorno a molla meccanica (solenoido orizzontale)

Interfaccia solenoidi: Meccanica sol. 22 x 22

Tipo di intervento manuale: Bistabile standard

Portata Qn: 650 Nl/min

Pressione di lavoro: 2,5 ÷ 10 bar

Certificazioni

La valvola è conforme alle seguenti certificazioni:

- Dichiarazione di conformità Serie A 3 4 9
- REACH-Series-4
- RoHS-Series-4

Accessori Disponibili

- Mod. CNVL: Tappo esclusore per convogliatori
- Mod. TCNVL: Tappo per convogliatori

- Mod. CNVL: Convogliatori con scarichi convogliati - G1/8"
- Mod. CNVL: Convogliatori con scarichi convogliati - G1/4"
- Mod. CNVL: Convogliatori con scarichi convogliati - G3/8"

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico autorizzato.