

Descrizione del Prodotto

Il raccordo rapido CAMOZZI 5081 1/4 è progettato per consentire connessioni e disconnessioni rapide e sicure in impianti pneumatici, senza la necessità di rilasciare la pressione, ottimizzando così i tempi di manutenzione e installazione.

Caratteristiche Tecniche

Modello: 5081 1/4

Attacco Filettato: G1/4

Diametro Nominale: Ø5 mm

Materiali: Ottone nichelato per il corpo; acciaio cementato e zincato per innesti con terza cifra 8 nel codice; guarnizioni in NBR

Temperatura di Esercizio: 0°C ÷ 80°C (con aria secca fino a -20°C)

Pressione di Esercizio: -0,99 ÷ 12 bar

Fluido Compatibile: Aria compressa e altri fluidi a bassa pressione

Dimensioni

Diametro Esterno (D): 25 mm

Altezza (H): 8 mm

Lunghezza Totale (L): 47,5 mm

Lunghezza Filettata (M): 34,5 mm

Chiave di Serraggio (SW): 22 mm

Peso: 93 g

Applicazioni

Il raccordo rapido CAMOZZI 5081 1/4 è ideale per applicazioni in cui è necessaria una connessione e disconnessione frequente delle linee pneumatiche, garantendo efficienza e

sicurezza negli impianti industriali.