

Descrizione del Prodotto

Il modello Camozzi 5150 1/8 è un giunto ad innesto rapido con filettatura maschio, progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni e disconnessioni frequenti e rapide. Questo raccordo è ideale per il trasporto di aria compressa e altri fluidi a bassa pressione.

Caratteristiche Tecniche

Il giunto presenta le seguenti specifiche tecniche:

- **Filettatura Maschio (A2):** G1/8
- **Diametro Nominale (Ø):** 5 mm
- **Altezza (H):** 6 mm
- **Lunghezza (L):** 26 mm
- **Dimensione Chiave (SW):** 13 mm
- **Peso:** 12 g

Materiali

Il corpo del giunto è realizzato in ottone nichelato, garantendo resistenza alla corrosione e durabilità. Le guarnizioni sono in NBR, assicurando una tenuta efficace e affidabile.

Prestazioni

Il giunto è progettato per operare con una pressione di esercizio compresa tra -0,99 e 12 bar e una temperatura di esercizio da 0°C a 80°C. È adatto per l'uso con aria compressa e altri fluidi a bassa pressione.

Applicazioni

Questo giunto ad innesto rapido è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e sicure, come in linee di produzione automatizzate, strumenti pneumatici e altre applicazioni industriali.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative REACH e RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose e il rispetto degli standard ambientali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e per scaricare la documentazione completa, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Camozzi o contattare il supporto tecnico dell'azienda.