

Descrizione del Prodotto

Il prodotto CAMOZZI 585086 è un raccordo rapido progettato per applicazioni pneumatiche, caratterizzato da un profilo europeo DN 7. Questo tipo di raccordo è ideale per situazioni in cui è necessario collegare o scollegare frequentemente i tubi senza dover rilasciare la pressione, risparmiando così tempo prezioso.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie**: 5000
- **Profilo**: Europeo DN 7
- **Materiali**: Corpo in ottone nichelato; guarnizioni in NBR
- **Filettature Disponibili**: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- **Diametri Tubo Compatibili**: 5/3 mm, 6/4 mm, 8/6 mm, 10/8 mm, 12/10 mm, 15/12,5 mm
- **Temperatura di Esercizio**: -20°C ÷ 80°C
- **Pressione di Esercizio**: -0,99 ÷ 12 bar
- **Fluido**: Aria compressa e altri fluidi a bassa pressione

Applicazioni

Il raccordo CAMOZZI 585086 è adatto per applicazioni industriali che richiedono connessioni pneumatiche rapide e affidabili, come impianti di automazione, linee di produzione e sistemi di controllo pneumatico.

Note

Per un utilizzo ottimale del raccordo, è consigliabile verificare le caratteristiche dei tubi impiegati e assicurarsi che siano compatibili con le specifiche tecniche del raccordo.