

Descrizione del prodotto

Il raccordo CAMOZZI 65126M5 è un componente pneumatico progettato per collegare tubi in modo rapido e sicuro. Questo modello specifico è un raccordo diritto maschio con filettatura metrica M5 e diametro del tubo di 6 mm.

Caratteristiche tecniche

- ****Materiali****: Corpo e pinza in ottone nichelato (OT58), O-ring in NBR, guarnizioni del filetto in PTFE/NBR/PA.
- ****Filettature****: GAS conico ISO 7 (BSPT), GAS cilindrico ISO 228 (BSP), M5-M6 e altri filetti metrici su richiesta, NPT su richiesta.
- ****Pressione di esercizio****: Minima -0,8 bar, massima 16 bar (verificare le specifiche dei tubi utilizzati).
- ****Tubi compatibili****: Rilsan, poliamide 6-11-12, polietilene, poliuretano.
- ****Diametri dei tubi****: Da 4 mm a 16 mm.
- ****Fluido****: Aria compressa (per altri tipi di fluidi, consultare i tecnici Camozzi).
- ****Temperatura di esercizio****: Da -20°C a +60°C (verificare le caratteristiche dei tubi impiegati).

Dimensioni

- ****A (Diametro del tubo)****: 6 mm.
- ****D (Filettatura)****: M5.
- ****F****: 5,8 mm.
- ****H****: 3,5 mm.
- ****L****: 10 mm.
- ****SW1 (Chiave di serraggio)****: 2 mm.
- ****Peso****: 1 g.

Certificazioni

- ****REACH****: Conforme.
- ****RoHS****: Conforme.

Accessori compatibili

- ****Mod. SP****: Set di chiavi sganciatubo.
- ****Mod. 6900 Micro****: Tappo maschio in plastica.

- ****Mod. 6708****: Cuffie di protezione.

Note

Per ulteriori informazioni tecniche o richieste specifiche, si consiglia di consultare il catalogo Camozzi o contattare il supporto tecnico.