

Ecco la scheda tecnica del prodotto CAMOZZI 6522 6-M5:

Descrizione del prodotto

Il raccordo a gomito maschio girevole CAMOZZI 6522 6-M5 è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile e duratura.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/raccordi-connettori-e-tubi/serie-6000/p/50-6522-0652?utm_source=openai))

Materiali

- Corpo e pinza: Ottone nichelato
- O-ring: NBR
- Guarnizioni filetto: PTFE, NBR, PA

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/swivel-male-elbow/p-G2513000232?utm_source=openai))

Dimensioni

- Diametro esterno del tubo: 6 mm
- Filettatura: M5
- A: 16,0 mm
- C: 13 mm
- E: 12,7 mm
- F: 4 mm
- H: 20 mm
- SW: 9 mm
- SW1: 10 mm
- Peso: 14 g

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/raccordi-connettori-e-tubi/serie-6000/p/50-6522-0652?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- Pressione di esercizio: da -0,8 a 16 bar (verificare le specifiche dei tubi utilizzati)
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C (in base alle caratteristiche dei tubi impiegati)
- Fluidi compatibili: aria compressa (per altri tipi di fluidi, consultare i tecnici Camozzi)

([utensileriaeferramenta.com](https://www.utensileriaeferramenta.com/articoli/RACCORDO-ART.6522-6M5-CAMOZZI/CL65226M5?utm_source=openai))

Certificazioni

- Conformità REACH
- Conformità RoHS

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/raccordi-connettori-e-tubi/serie-6000/p/50-6522-0652?utm_source=openai))

Accessori compatibili

- Mod. SP: Set di chiavi sganciatubo
- Mod. 6900: Micro tappo maschio in plastica
- Mod. 6708: Cuffie di protezione
- Mod. 1631 01: Vite cava singola
- Mod. 3053: Collettore push-in

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/raccordi-connettori-e-tubi/serie-6000/p/50-6522-0652?utm_source=openai))

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Camozzi o contattare il supporto tecnico.