

Descrizione del Prodotto

Il raccordo rapido pneumatico Camozzi modello 6540 8 è progettato per garantire una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in plastica, assicurando alta affidabilità e lunga durata anche dopo ripetuti collegamenti e scollegamenti del tubo.

Caratteristiche Tecniche

- ****Diametro del tubo****: 8 mm
- ****Materiali****: Corpo e pinza in ottone nichelato; O-ring in NBR; guarnizioni filetto in PTFE
- ****Pressione di esercizio****: -0,9 ÷ 16 bar
- ****Temperatura di esercizio****: -20°C ÷ 80°C (in base alle caratteristiche dei tubi utilizzati)
- ****Fluidi compatibili****: Aria compressa (per altri fluidi, consultare i tecnici Camozzi)
- ****Tubi compatibili****: Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere Hytrel

Dimensioni

- ****A****: 8 mm
- ****C****: 5 mm
- ****F****: 14,2 mm
- ****L****: 45 mm
- ****M****: 22,5 mm
- ****SW****: 11 mm
- ****Peso****: 32 g

Applicazioni

Il raccordo 6540 8 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e affidabili, come sistemi di automazione industriale, impianti di produzione e linee di assemblaggio.

Note

Per ulteriori informazioni o specifiche personalizzate, si consiglia di consultare il catalogo Camozzi o contattare direttamente l'azienda.