

Descrizione del Prodotto

Il raccordo super-rapido modello 6550 10 di Camozzi è progettato per garantire una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, assicurando affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. Questo modello fa parte della Serie 6000, nota per la sua versatilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche Tecniche

- ****Diametro del tubo (A):**** 10 mm
- ****Diametro interno (C):**** 5,8 mm
- ****Lunghezza totale (M):**** 26 mm
- ****Dimensione chiave (SW):**** 13 mm
- ****Peso:**** 30 g

Materiali

- ****Corpo e pinza:**** Ottone nichelato
- ****O-ring:**** NBR
- ****Guarnizioni filetto:**** PTFE

Prestazioni

- ****Pressione di esercizio:**** -0,9 ÷ 16 bar (in funzione del tipo di tubo utilizzato)
- ****Temperatura di esercizio:**** -20°C ÷ 80°C (in funzione delle caratteristiche dei tubi impiegati)

Compatibilità

- ****Tubi compatibili:**** Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere Hytrel
- ****Fluidi compatibili:**** Aria compressa (per altri tipi di fluidi, consultare i tecnici Camozzi)

Certificazioni

- ****REACH:**** Conforme
- ****RoHS:**** Conforme

Accessori Disponibili

- ****Set di chiavi sganciatubo (Mod. SP)****
- ****Tappo maschio in plastica (Mod. 6900)****
- ****Cuffie di protezione (Mod. 6708)****

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni specifiche, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico dell'azienda.