

Descrizione del Prodotto

Il raccordo Camozzi modello 6560 è un componente pneumatico progettato per garantire una connessione affidabile e duratura tra tubi in materiale plastico. Grazie alla sua speciale pinza, assicura una tenuta omogenea su tutta la superficie del tubo, mantenendo elevate prestazioni anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni.

Caratteristiche Tecniche

- **Diametri Disponibili:** $\varnothing$ 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
- **Filettature:** GAS conico ISO 7 (BSPT), GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta; NPT su richiesta
- **Temperatura di Esercizio:** $-20^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$ (in base alle caratteristiche dei tubi utilizzati)
- **Materiali Compatibili per il Tubo:** Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere Hytrel
- **Fluido Operativo:** Aria compressa (per altri tipi di fluidi, consultare i tecnici Camozzi)
- **Materiali del Raccordo:** Corpo e pinza in ottone nichelato, O-ring in NBR, guarnizioni filetto in PTFE
- **Pressione di Esercizio:** $-0.9 \div 16$ bar (in base alle caratteristiche dei tubi utilizzati)

Dimensioni Specifiche per il Modello 6560 8

- **A:** 8 mm
- **C:** 9 mm
- **F:** 28.5 mm
- **L:** 44 mm
- **M:** 14.5 mm
- **Peso:** 42 g

Applicazioni

Il raccordo Camozzi 6560 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni rapide e sicure tra tubi in plastica, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Note

Per ulteriori informazioni o per richieste specifiche, si consiglia di consultare il catalogo Camozzi o di contattare direttamente l'azienda.