

Descrizione del Prodotto

La valvola modello 7522618 di Camozzi è una valvola 5/2 vie bistabile con interfaccia ISO 18 mm, progettata per il montaggio su sottobase. Questa valvola è adatta per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di valvola:** 5/2 vie bistabile
- **Interfaccia:** ISO 18 mm
- **Azionamento:** Elettropneumatico bistabile
- **Pressione minima di funzionamento:** 2 bar
- **Attacchi utilizzati:** G1/8
- **Dimensioni:**
 - **B:** 18,5 mm
 - **B1:** 12,5 mm
 - **L1:** 82,2 mm
 - **L2:** 41,1 mm
 - **H:** 35,2 mm
 - **H1:** 36,7 mm

Materiali

La valvola è realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. I componenti interni sono progettati per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni costanti.

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria. È adatta per l'uso in macchinari automatizzati, linee di produzione e altre applicazioni dove è necessario un controllo affidabile delle funzioni pneumatiche.

Accessori Compatibili

- **Terminali per sottobase:** Mod. 70*C-HN
- **Modulo intermedio d'alimentazione:** Mod. 70*C-N*N
- **Sottobase per batterie di valvole:** Mod. 70*C-N
- **Interfaccia fra ISO 01 e ISO 02:** Mod. 701C-702C-A

- **Tappo esclusore per sottobase:** Mod. 701-TP, 702-TP
- **Diaframma tappo per sottobase:** Mod. 701C-N1A-TP, 702C-N2A-TP

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale di Camozzi o di contattare il supporto tecnico dell'azienda.