

Nome del prodotto

Valvola direzionale pneumatica Camozzi 951-000-P15-23

Serie

Serie 9

Interfaccia solenoide e tipo di comando manuale

A531-BC2 comando manuale bistabile standard

Azionamento

Solenoide singolo con ritorno a molla (solenoide orizzontale)

Esecuzione del corpo

Corpo valvola

Taglia

Taglia 1

Numero di vie - Funzionamento

5/2

Dimensioni

B: 38 mm

L1: 153 mm

L2: 108 mm

L3: 146 mm

H: 32 mm

H1: 43 mm

H2: 58 mm

Pressione minima di funzionamento

2,5 bar

Portata volumetrica

900 l/min

Certificazioni

- Dichiarazione di conformità Serie A_3_4_9
- REACH-Series-9
- RoHS-Series-9

Accessori disponibili

- Mod. 901, 902, 903-C: Sottobase per batteria con entrata e scarichi convogliati (VDMA 24345)
- Mod. 901, 902, 903-F: Sottobase singola con uscite laterali (VDMA 24345)
- Mod. 901, 902, 903-H: Terminale per sottobase manifold (VDMA 24345)
- Mod. 901, 902, 903-G: Sottobase singola con uscite inferiori (VDMA 24345)
- Mod. 901-HN1: Terminale per sottobase manifold con uscite frontali
- Mod. 901-N1A: Sottobase per batterie con entrate e scarichi convogliati e uscite frontali
- Mod. 901, 902, 903-N: Interfaccia con utilizzi frontali (VDMA 24345)
- Mod. 901-N1A/T: Guarnizione di separazione
- Mod. 901-N1A/TP: Guarnizione di separazione
- Mod. 901-C*A/TP: Tappo di separazione
- Mod. 901-TP: Piastra di copertura per le posizioni non utilizzate
- Mod. A8...: Solenoidi
- Mod. G8...: Solenoidi
- Mod. G93: Solenoidi (bistabile a magnete permanente)
- Mod. H8...: Solenoidi per ambienti potenzialmente esplosivi
- Mod. U7... / U7*EX e Mod. G7...: Solenoidi

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare il catalogo Camozzi o contattare il supporto tecnico.