

Ecco la scheda tecnica del prodotto CAMOZZI A3311C2:

Descrizione

L'elettrovalvola CAMOZZI A3311C2 è una valvola a 3 vie e 2 posizioni, normalmente chiusa, progettata per il controllo di aria compressa e gas inerti.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Materiale del corpo

Ottone nichelato.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Diametro dell'orifizio

1,5 mm.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Attacchi

Filettatura femmina G1/8".

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Funzionamento

Normalmente chiusa (NC).

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Numero di vie

3 vie.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Pressione di esercizio

Da -0,9 a 15 bar.

([radwell.com](https://www.radwell.com/Buy/CAMOZZI/CAMOZZI/A331-1C2?utm_source=openai))

Temperatura di esercizio

Da 0°C a +60°C.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Fluido

Aria filtrata senza lubrificazione, gas inerti.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Montaggio

In qualsiasi posizione.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Portata nominale (Kv)

0,93 l/min.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Interfaccia solenoide

PA66 / 22 mm.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Operatore manuale

Non presente.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Certificazioni

Dichiarazione di conformità Serie A 3_4_9, Dichiarazione assenza fonti di ignizione Serie A, REACH-Series-A, RoHS-Series-A.

([shop.camozzi.com](https://shop.camozzi.com/store/camozzi/it/it/valvole-ed-elettrovalvole/serie-a/p/20-0331-1122?utm_source=openai))

Note

La bobina non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

([hidraflex.com](https://www.hidraflex.com/it/elettrovalvole-pneumatiche/6794-camozzi-valvola-a-3-vie-a331-1c2?utm_source=openai))