

## Descrizione del Prodotto

Il regolatore di flusso unidirezionale Camozzi GSCU 805-1/4-8 è progettato per il montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto. La regolazione del flusso avviene tramite un cacciavite, garantendo un controllo preciso e graduale della portata d'aria. Questo modello è caratterizzato da dimensioni compatte, permettendo un'installazione diretta su valvole o cilindri con ingombri ridotti.

## Specifiche Tecniche

- **Pressione di esercizio:** 1 ÷ 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** 0 ÷ 80 °C
- **Attacchi:** G1/4
- **Diametro tubo:** 8 mm
- **Campo di regolazione del flusso:** 5 ÷ 8 mm
- **Materiale del corpo:** Acciaio inossidabile

## Dimensioni

- **A:** G1/4
- **B:** 8 mm
- **S:** 27 mm
- **H:** 7 mm
- **L:** 67,5 mm
- **M:** 28,5 mm
- **F:** 15 mm
- **SW:** 19 mm

## Certificazioni

- REACH
- RoHS

## Applicazioni

Il regolatore di flusso GSCU 805-1/4-8 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso della velocità dei cilindri, come nei settori dell'automazione industriale, assemblaggio e confezionamento.

## Note

Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare aria filtrata conforme alla classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. In caso di utilizzo di aria lubrificata, si raccomanda olio ISO VG32, evitando di interrompere la lubrificazione una volta iniziata.