

Descrizione del Prodotto

Il modello CAMOZZI L4150 è una presa modulare 2P+T da 13A, conforme allo standard British Standard (BS). Questa presa è progettata per l'installazione in ambienti interni e offre una soluzione affidabile per le esigenze di alimentazione elettrica.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 13 A
- Tensione nominale: 250 V AC
- Frequenza: 50 Hz
- Numero di moduli: 2
- Colore: Antracite
- Materiale: Plastica termoplastica senza alogeni
- Grado di protezione: IP20
- Resistenza agli urti: IK00
- Tipo di montaggio: Incassato
- Tipo di collegamento: Morsetto a vite
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
- Dimensioni dell'apparecchio: 44 mm (altezza) x 44 mm (larghezza) x 38 mm (profondità)
- Profondità minima della presa per apparecchi: 37 mm
- Protezione dal contatto incrementata: Sì
- Con funzione loop: Sì
- Superficie: Opaca, non trattata
- Codice RAL (simile): 7015
- Senza alimentazione elettrica speciale
- Senza coperchio a cerniera
- Senza meccanismo di espulsione
- Senza illuminazione di orientamento o funzionale
- Senza interruttore ACC/CHIU
- Senza lampada di segnalazione
- Senza fusibile per correnti deboli
- Senza protezione da corrente di guasto
- Senza sovratensore
- Senza trattamento antibatterico
- Non trasparente
- Montaggio isolato: No
- Numero di contatti attivi (piatti): 1
- Numero di contatti attivi (tondi): 0

- Numero di fasi: 1
- Numero di porte USB-A: 0
- Numero di prese commutabili: 0
- Numero di unità: 1
- Inserto centrale ruotato: No
- Casella di testo/superficie di marcatura: No
- Chiudibile: No
- Trattamento antibatterico: No
- Trasparente: No
- Stampa/marcatura: Altri
- Esecuzione della superficie: Opaco
- Esecuzione: British Standard
- Alimentazione elettrica speciale: Senza alimentazione elettrica speciale
- Adatto per grado di protezione (IP): IP20
- Con coperchio a cerniera: No
- Con funzione loop: Sì
- Con fusibile per correnti deboli: No
- Con illuminazione di orientamento: No
- Con illuminazione funzionale: No
- Con interruttore ACC/CHIUS: No
- Con lampada di segnalazione: No
- Con protezione dal contatto incrementata: Sì
- Corrente nominale: 13 A
- Esecuzione: British Standard
- Esecuzione della superficie: Opaco
- Frequenza: 50 Hz
- Inserto centrale ruotato: No
- Larghezza dell'apparecchio: 44 mm
- Materiale: Plastica
- Meccanismo di espulsione: No
- Min. profondità della presa per apparecchi: 37 mm
- Montaggio isolato: No
- Numero dei moduli (per costruzione modulare): 2
- Numero di contatti attivi (piatto): 1
- Numero di contatti attivi (tondo): 0
- Numero di fasi: 1
- Numero di porte USB-A: 0
- Numero di prese commutabili: 0

- Numero di unità: 1
- Profondità dell'apparecchio: 38 mm
- Protezione da corrente di guasto: No
- Qualità del materiale: Materiale termoplastico
- Resistenza agli urti: IK00
- Senza alogeni: Sì
- Sovratensore: No
- Stampa/marcatura: Altri
- Superficie: Non trattato
- Tensione nominale: 250 V
- Tipo di collegamento: Morsetto a vite
- Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto
- Tipo di montaggio: Incassato
- Trasparente: No
- Trattamento antibatterico: No

Applicazioni

La presa CAMOZZI L4150 è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali dove è richiesto uno standard British Standard. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di sicurezza la rendono adatta per installazioni interne.

Note

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato e conforme alle normative elettriche locali. Verificare sempre che la tensione e la corrente nominali siano compatibili con l'applicazione prevista.