

Descrizione del Prodotto

Il filtro-regolatore Camozzi MC202-D00 combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un unico componente compatto, ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono aria pulita e pressione controllata.

Caratteristiche Tecniche

Elemento filtrante: 25 µm (standard)

Tipo di regolatore: Senza valvola di by-pass (standard)

Pressione di lavoro: 0,5 ÷ 10 bar

Attacchi: G1/2

Manometro: Senza manometro (standard)

Scaricatore di condensa: Manuale-semiautomatico, con relieving

Funzionamento: Filtro-regolatore

Materiali

Corpo: Lega di alluminio

Coppa: Grilamid TR 55 (composto di nylon)

Guarnizioni: Buna-N

Dimensioni

A: 256,5 mm

B: 133 mm

C: 64 mm

D: 59 mm

E: 14 mm

F: 162 mm

G: 35 mm

H: 5,5 mm

I: 45 mm

L: M47x1,5

M: 62 mm

N: 59 mm

O: G1/8

P: 53 mm

Q: 72 mm

R: 3,5 mm

S: 0 ÷ 9

T: 46 mm

U: G1/2

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative REACH e RoHS.

Accessori Disponibili

- Mod. MC...-FL (Kit A): Flange terminali
- Mod. MC104-ST: Staffa di fissaggio (kit B)
- Mod. MX2-X, MX3-X, MX2-Z, MX3-Z: Kit morsetto rapido
- Mod. MX...-HH, MX...-JJ: Kit morsetti rapidi + flange

- Mod. MX...-FL: Flange terminali (IN/OUT)
- Mod. MX...-KK: Kit morsetti rapidi con staffe per parete + flange
- Mod. MX2-Y, MX3-Y: Kit morsetto rapido con staffe per parete

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico autorizzato.