#### **Descrizione del Prodotto**

Il filtro-regolatore Camozzi MC202-D00 combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un unico componente compatto, ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono aria pulita e pressione controllata.

## **Caratteristiche Tecniche**

Elemento filtrante: 25 µm (standard)

**Tipo di regolatore:** Senza valvola di by-pass (standard)

**Pressione di lavoro:**  $0.5 \div 10$  bar

Attacchi: G1/2

**Manometro:** Senza manometro (standard)

Scaricatore di condensa: Manuale-semiautomatico, con relieving

Funzionamento: Filtro-regolatore

Materiali

**Corpo:** Lega di alluminio

**Coppa:** Grilamid TR 55 (composto di nylon)

Guarnizioni: Buna-N

**Dimensioni** 

**A:** 256,5 mm

**B:** 133 mm

**C:** 64 mm

**D:** 59 mm

**E:** 14 mm

**F:** 162 mm

**G:** 35 mm

**H:** 5,5 mm

**I:** 45 mm

**L:** M47x1,5

**M:** 62 mm

**N:** 59 mm

**O:** G1/8

**P:** 53 mm

**Q:** 72 mm

**R:** 3,5 mm

**S:** 0 ÷ 9

**T:** 46 mm

**U:** G1/2

# Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative REACH e RoHS.

# Accessori Disponibili

- Mod. MC...-FL (Kit A): Flange terminali
- Mod. MC104-ST: Staffa di fissaggio (kit B)
- Mod. MX2-X, MX3-X, MX2-Z, MX3-Z: Kit morsetto rapido
- Mod. MX...-HH, MX...-JJ: Kit morsetti rapidi + flange

- Mod. MX...-FL: Flange terminali (IN/OUT)
- Mod. MX...-KK: Kit morsetti rapidi con staffe per parete + flange
- Mod. MX2-Y, MX3-Y: Kit morsetto rapido con staffe per parete

### Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico autorizzato.