

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Camozzi modello NA54N-15-02 è una valvola elettropneumatica monostabile a 5/2 vie con interfaccia NAMUR, progettata per il controllo di attuatori pneumatici.

Caratteristiche Tecniche

La valvola presenta un corpo in alluminio, uno spool in acciaio inossidabile e guarnizioni in NBR. È dotata di un solenoide singolo con ritorno a molla e connessioni G1/4. La portata nominale è di 1000 Nl/min, con una pressione operativa compresa tra 2,5 e 10 bar. La temperatura di esercizio varia da 0°C a +60°C. L'installazione avviene direttamente su un'interfaccia NAMUR. ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/elettrovalvole-per-pneumatica/8630707?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso degli attuatori pneumatici, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.

Note Aggiuntive

Per garantire un funzionamento ottimale, si consiglia l'uso di aria filtrata senza lubrificazione. Se si utilizza aria lubrificata, è raccomandato l'uso di olio ISOVG32, assicurandosi di non interrompere mai la lubrificazione. ([endevoronline.com](https://endevoronline.com/gb/electrovalvulas/6140-single-phase-electrovalve-5-2-namur-1-coil-na54n-15-02-camozzi.html?utm_source=openai))