

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di flusso unidirezionale Camozzi PMCU 704-1/8-6 è progettato per il montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto. Dispone di un pomello manuale per la regolazione del flusso.

Caratteristiche Tecniche

- **Attacchi:** G1/8
- **Diametro Nominale:** 2 mm
- **Campo di Regolazione:** Ø2 MAX
- **Connessione Pneumatica Secondaria:** Raccordo a innesto rapido per tubo Ø6 mm
- **Pressione di Esercizio:** 1 ÷ 10 bar
- **Temperatura di Esercizio:** 0°C ÷ 60°C (con aria secca fino a -20°C)
- **Fluido Operativo:** Aria filtrata con filtrazione $\leq 25 \mu\text{m}$

Materiali

- **Corpo:** Ottone nichelato
- **Pomello di Regolazione:** Tecnopolimero
- **Guarnizioni:** NBR

Dimensioni

- **A:** G1/8
- **B:** 6 mm
- **G:** 11,6 mm
- **H:** 5 mm
- **L:** 36,5 mm
- **N:** 21 mm
- **S:** 7,75 mm
- **W:** 14 mm
- **SW:** 12 mm
- **SW1:** 7 mm
- **Z:** 42,5 mm

Applicazioni

Ideale per il controllo del flusso in applicazioni pneumatiche, garantendo una regolazione

precisa e affidabile del movimento dei cilindri.

Certificazioni

Conforme alle normative REACH e RoHS.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni, consultare il catalogo Camozzi o contattare il supporto tecnico.