

Descrizione del prodotto

Il regolatore di flusso unidirezionale Camozzi PMCU 706-1/4-6 è progettato per il montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto. Dispone di un pomello manuale per la regolazione del flusso e presenta attacchi di tipo G1/4 con un diametro del tubo di 6 mm.

Caratteristiche tecniche

- **Costruzione:** a spillo
- **Gruppo valvola:** regolatore unidirezionale
- **Materiali:** corpo in ottone nichelato, vite di regolazione, pinza e inserto; banjo e regolatore in tecnopolimero; guarnizioni in NBR
- **Fissaggio:** a mezzo filetto maschio
- **Attacchi:** G1/4
- **Installazione:** in qualsiasi posizione
- **Temperatura d'esercizio:** 0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C)
- **Pressione d'esercizio:** 1 ÷ 10 bar
- **Pressione nominale:** 6 bar
- **Diametro nominale:** 4 mm
- **Fluido:** aria filtrata, 25 micron o meno

Dimensioni

- **A:** G1/4
- **B:** 6 mm
- **G:** 13,9 mm
- **H:** 6 mm
- **L:** 42 mm
- **N:** 24,5 mm
- **S:** 9,25 mm
- **W:** 18,6 mm
- **SW:** 15 mm
- **SW1:** 7 mm
- **Z:** 48 mm

Certificazioni

- REACH-Series-PSCU-PMCU-PSVU-PMVU-PSCO-PMCO.pdf
- RoHS-Series-PSCU-PMCU-PSVU-PMVU-PSCO-PMCO.pdf

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il servizio clienti.