

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di flusso unidirezionale Camozzi PMCU 706-1/4-8 è progettato per il montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto. Dispone di un pomello manuale per la regolazione del flusso.

Caratteristiche Tecniche

Attacchi disponibili: M5, G1/8, G1/4 e G3/8. Per l'attacco M5, il corpo è orientabile in ottone.

Materiali

Corpo e vite di regolazione: acciaio inox (M5), ottone (G1/8 - G1/4 - G3/8). Pinza e inserto: ottone. Corpo orientabile: ottone (M5), tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8). Elemento di manovra: tecnopolimero. Guarnizioni: NBR.

Fissaggio

Tramite filetto maschio.

Installazione

In qualsiasi posizione.

Temperatura d'Esercizio

0°C ÷ 60°C (con aria secca -20°C).

Pressione d'Esercizio

1 ÷ 10 bar.

Pressione Nominale

6 bar.

Fluido

Aria filtrata.

Dimensioni

Per il modello PMCU 706-1/4-8: A = G1/4, B = 8 mm, G = 13.9 mm, H = 6 mm, L = 42 mm, N = 24.5 mm, S = 9.25 mm, W = 18.6 mm, SW = 15 mm, SW1 = 7 mm, Z = 48 mm.

Certificazioni

Conforme alle normative REACH e RoHS.