

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di flusso unidirezionale Camozzi PSCU604186 è progettato per il montaggio su cilindri a semplice e doppio effetto. La regolazione del flusso avviene tramite un cacciavite, garantendo precisione e facilità d'uso. Gli attacchi disponibili includono M5, G1/8, G1/4 e G3/8. Per l'attacco M5, il corpo è orientabile in ottone, offrendo maggiore flessibilità nell'installazione.

Caratteristiche Tecniche

- **Costruzione:** A spillo
- **Materiali:** Corpo e vite di regolazione in acciaio inox (M5) o ottone (G1/8 - G1/4 - G3/8); pinza e inserto in ottone; corpo orientabile in ottone (M5) o tecnopolimero (G1/8 - G1/4 - G3/8); elemento di manovra in tecnopolimero; guarnizioni in NBR
- **Fissaggio:** Tramite filetto maschio
- **Attacchi:** M5, G1/8, G1/4, G3/8
- **Installazione:** In qualsiasi posizione
- **Temperatura d'esercizio:** 0°C ÷ 60°C (con aria secca fino a -20°C)
- **Pressione d'esercizio:** 1 ÷ 10 bar
- **Pressione nominale:** 6 bar
- **Diametro nominale:** M5 = 1,5 mm; G1/8 = 2 mm; G1/4 = 4 mm; G3/8 = 7 mm
- **Fluido:** Aria filtrata

Dimensioni

- **Modello:** PSCU 604-1/8-6
- **A:** G1/8
- **B:** 6 mm
- **G:** 11,6 mm
- **H:** 5 mm
- **L:** 27 mm
- **N:** 21 mm
- **S:** 7,75 mm
- **W:** 14 mm
- **SW:** 12 mm

Certificazioni

- REACH-Series-PSCU-PMCU-PSVU-PMVU-PSCO-PMCO.pdf

- RoHS-Series-PSCU-PMCU-PSVU-PMVU-PSCO-PMCO.pdf

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico dell'azienda.