

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a T girevole maschio cilindrico Sprint® Modello S6430 è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile e sicura tra tubi e componenti. Questo modello specifico, S6430 6-1/8, è parte della Serie 6000 di Camozzi, nota per la sua qualità e versatilità.

Caratteristiche Tecniche

- ****Diametro del tubo (A):**** 6 mm
- ****Filettatura maschio (D):**** G1/8
- ****Diametro esterno (C):**** 4 mm
- ****Lunghezza totale (L):**** 40 mm
- ****Chiave di serraggio (SW):**** 9 mm
- ****Chiave di serraggio secondaria (SW1):**** 12 mm
- ****Peso:**** 28 g

Materiali

Il raccordo è realizzato in ottone nichelato, garantendo resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo.

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in vari settori industriali, il raccordo S6430 6-1/8 è utilizzato per collegare tubi in plastica, assicurando una tenuta affidabile e una facile installazione.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative REACH e RoHS, attestando l'assenza di sostanze pericolose e la conformità agli standard ambientali.

Accessori Compatibili

- ****Mod. SP:**** Set di chiavi sganciatubo
- ****Mod. 6900:**** Tappo maschio in plastica
- ****Mod. 6708:**** Cuffie di protezione

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale di Camozzi o contattare il supporto tecnico dell'azienda.