

Descrizione del Prodotto

Il raccordo Camozzi S6510 10-1/4 è un raccordo ad innesto rapido dritto, progettato per collegare tubi in plastica a filettature maschio BSPP (G) da 1/4 di pollice. Questo raccordo fa parte della Serie 6000 di Camozzi, nota per la sua affidabilità e facilità d'uso.

Caratteristiche Tecniche

Materiali: Corpo e pinza in ottone nichelato; O-ring in NBR; guarnizioni del filetto in PTFE, NBR e PA.

Filettature Disponibili: Serie 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4; Serie 6000: GAS conico ISO 7 (BSPT), GAS cilindrico ISO 228 (BSP), M5-M6 e altri filetti metrici su richiesta; NPT su richiesta.

Pressione di Esercizio: Minima -0,9 bar; Massima 16 bar (verificare le specifiche dei tubi utilizzati).

Compatibilità Tubi: Rilsan, Poliamide 6-11-12, Polietilene, Poliuretano, Poliestere Hytrel.

Diametri Disponibili: Serie 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 mm; Serie 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.

Fluido di Lavoro: Aria compressa (per altri tipi di fluidi, consultare i tecnici Camozzi).

Temperatura di Esercizio: Serie 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C; Serie 6000: -20°C ÷ 80°C (verificare le caratteristiche dei tubi impiegati).

Applicazioni

Il raccordo S6510 10-1/4 è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni rapide e affidabili tra tubi in plastica e filettature maschio BSPP (G) da 1/4 di pollice. La sua progettazione consente un'installazione semplice e una lunga durata, anche dopo ripetuti collegamenti e scollegamenti.

Note

Per ulteriori informazioni o specifiche tecniche dettagliate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale di Camozzi o di contattare un rappresentante autorizzato.