

Descrizione del Prodotto

Il raccordo diritto maschio Camozzi S6510 14-1/2 è progettato per collegare tubi pneumatici a componenti con filettatura femmina, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Specifiche Tecniche

- Modello: S6510 14-1/2
- Diametro esterno del tubo: 14 mm
- Filettatura maschio: G1/2
- Diametro di filettatura (pollici): 1/2"
- Esecuzione: S6510
- Codice doganale: 74122000

Materiali

- Corpo e pinza: Ottone nichelato
- O-ring: NBR
- Guarnizioni filetto: PTFE

Caratteristiche Generali della Serie

- Diametri disponibili: ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
- Filettature: GAS conico ISO 7 (BSPT), GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta; NPT su richiesta
- Temperatura di esercizio: -20°C ÷ 80°C (vedere caratteristiche dei tubi impiegati)
- Tubo di collegamento: Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere Hytrel
- Fluido: Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
- Pressione d'esercizio: -0.9 ÷ 16 bar (vedere tubi)

Dimensioni

- A: 14 mm
- D: G1/2
- C: 6,3 mm
- F: 20,5 mm
- G: 24,5 mm
- H: 9 mm

- L: 26,5 mm
- SW: 22 mm
- SW1: 12 mm
- Peso: 34 g

Applicazioni

Il raccordo S6510 14-1/2 è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili tra tubi e componenti con filettature femmina, garantendo tenuta e resistenza nel tempo.

Note

Per ulteriori informazioni tecniche o per richieste specifiche, si consiglia di consultare il catalogo Camozzi o contattare il supporto tecnico.