

Il prodotto CAMOZZI S6510638 è un raccordo diritto maschio cilindrico della serie 6000, modello S6510, con diametro tubo di 6 mm e filettatura G3/8.

Caratteristiche principali

Il raccordo S6510 6-3/8 è progettato per collegare tubi in plastica con diametro esterno di 6 mm a filettature maschio cilindriche G3/8. La serie 6000 di Camozzi offre raccordi ad innesto rapido per applicazioni pneumatiche, garantendo un'installazione semplice e sicura.

Materiali

I raccordi della serie 6000 sono realizzati con corpo e pinza in ottone nichelato, O-ring in NBR e guarnizioni filettatura in PTFE, NBR o PA. Questi materiali assicurano resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Dimensioni

Le dimensioni specifiche del modello S6510 6-3/8 sono:

- **A:** 6 mm
- **D:** G3/8
- **C:** 6,5 mm
- **F:** 11,7 mm
- **G:** 20,5 mm
- **H:** 8 mm
- **L:** 22,5 mm
- **SW:** 19 mm
- **SW1:** 4 mm
- **Peso:** 27 g

Caratteristiche generali della serie 6000

La serie 6000 di Camozzi offre raccordi con diametri che variano da 4 mm a 16 mm e filettature GAS coniche ISO 7 (BSPT) e cilindriche ISO 228 (BSP). La temperatura di esercizio va da -20°C a 80°C, a seconda delle caratteristiche dei tubi utilizzati. I raccordi sono compatibili con tubi in poliammide (PA), poliuretano (PU), polietilene (PE) e poliestere hytrel. Il fluido di utilizzo principale è l'aria compressa; per altri tipi di fluidi, è consigliabile consultare i tecnici Camozzi. La pressione di esercizio per i modelli standard varia da -0,9 a 16 bar, in funzione dei tubi impiegati.

Per ulteriori dettagli e informazioni tecniche, è possibile consultare il sito ufficiale di Camozzi o contattare il supporto tecnico dell'azienda.