

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a gomito maschio girevole Camozzi S6520 12-1/2 è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile e duratura. La sua costruzione in ottone nichelato garantisce resistenza alla corrosione e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale**: Corpo in ottone nichelato; O-ring in NBR; guarnizioni filettatura in PTFE, NBR e PA.
- **Diametro esterno del tubo**: 12 mm.
- **Filettatura**: G 1/2.
- **Intervallo di temperatura**: -20°C ÷ 80°C (a seconda delle caratteristiche dei tubi utilizzati).
- **Pressione di esercizio**: -0,9 ÷ 16 bar (a seconda dei tubi utilizzati).
- **Fluido**: Aria compressa (per altri tipi di fluidi, consultare i tecnici Camozzi).
- **Compatibilità tubi**: Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere Hytrel.

Dimensioni

- **A**: 12 mm.
- **D**: G 1/2.
- **C**: 19,2 mm.
- **E**: 21,5 mm.
- **F**: 19,5 mm.
- **H**: 8 mm.
- **M**: 26,5 mm.
- **SW**: 15 mm.
- **SW1**: 22 mm.
- **Peso**: 58 g.

Applicazioni

Il raccordo S6520 12-1/2 è ideale per sistemi pneumatici in ambito industriale, garantendo connessioni sicure e prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale di Camozzi o di contattare il supporto tecnico dell'azienda.