

Descrizione del Prodotto

Il raccordo CAMOZZI S6520 4-1/4 è un gomito girevole maschio cilindrico della serie 6000, progettato per applicazioni pneumatiche. Questo raccordo consente una connessione affidabile e sicura tra tubi e componenti pneumatici, garantendo flessibilità e facilità di installazione.

Specifiche Tecniche

- Modello: S6520 4-1/4
- Diametro tubo (A): 4 mm
- Filettatura maschio (D): G1/4
- Lunghezza filettatura (C): 3,5 mm
- Altezza totale (E): 14,5 mm
- Diametro esterno (F): 9 mm
- Altezza corpo (H): 7 mm
- Lunghezza totale (M): 17,5 mm
- Chiave di serraggio tubo (SW): 8 mm
- Chiave di serraggio filettatura (SW1): 14 mm
- Peso: 23 g

Materiali

- Corpo e pinza: Ottone nichelato
- O-ring: NBR
- Guarnizioni filettatura: PTFE

Caratteristiche Generali della Serie 6000

- Diametri disponibili: $\varnothing$ 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
- Filettature: GAS conico ISO 7 (BSPT), GAS cilindrico ISO 228 (BSP); M5-M6 e altri filetti metrici a richiesta; NPT su richiesta
- Temperatura di esercizio: $-20^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$ (verificare le caratteristiche dei tubi impiegati)
- Tubo di collegamento: Poliammide (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliestere Hytrel
- Fluido: Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i tecnici Camozzi)
- Pressione d'esercizio: $-0,9 \div 16$ bar (verificare le caratteristiche dei tubi impiegati)

Certificazioni

- REACH-Series-6000.pdf
- RoHS-Series-6000-brass-super-rapid-fittings-for-plastic-tubes.pdf

Accessori Compatibili

- Mod. SP: Set di chiavi sganciatubo
- Mod. 6900: Micro tappo maschio in plastica
- Mod. 6900: Tappo maschio in plastica
- Mod. 6708: Cuffie di protezione
- Mod. 1631 01: Vite cava singola
- Mod. 1631 02: Vite cava doppia
- Mod. 1631 03: Vite cava tripla

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico dell'azienda.