

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a gomito maschio girevole Camozzi S6520814 è progettato per applicazioni pneumatiche, consentendo una connessione affidabile e flessibile tra tubi e componenti pneumatici.

Caratteristiche Tecniche

- **Modello:** S6520814
- **Diametro esterno del tubo:** 8 mm
- **Filettatura maschio:** G1/4
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale O-ring:** NBR
- **Materiale guarnizioni filetto:** PTFE, NBR, PA
- **Intervallo di temperatura:** -20°C ÷ 80°C
- **Pressione di esercizio:** -0,9 ÷ 16 bar
- **Fluido compatibile:** Aria compressa (per altri fluidi, consultare i tecnici Camozzi)
- **Certificazioni:** Conformità REACH e RoHS

Dimensioni

- **A:** 8 mm
- **D:** G1/4
- **C:** 17,5 mm
- **E:** 17 mm
- **F:** 14,2 mm
- **H:** 7 mm
- **M:** 22,5 mm
- **SW:** 11 mm
- **SW1:** 15 mm
- **Peso:** 28 g

Accessori Compatibili

- **Mod. SP:** Set di chiavi sganciatubo
- **Mod. 6900:** Micro tappo maschio in plastica
- **Mod. 6900:** Tappo maschio in plastica
- **Mod. 6708:** Cuffie di protezione

Note

Per ulteriori informazioni o per applicazioni specifiche, si consiglia di consultare il catalogo Camozzi o contattare il supporto tecnico.