

Descrizione del Prodotto

Il microregolatore di pressione Camozzi T108-R70 è progettato per regolare la pressione in circuiti pneumatici, garantendo un controllo preciso e affidabile. Questo modello presenta attacchi G1/8 e una pressione di lavoro compresa tra 0 e 7 bar, con funzione di scarico della sovrappressione (relieving).

Caratteristiche Generali

Costruzione: a pistone

Materiali:

- Corpo e pistone: tecnopolimero
- Molla: acciaio inox
- Inserti: ottone
- O-ring e otturatore: NBR

Attacchi: G1/8

Peso: 95 g

Attacchi manometro: G1/8

Montaggio: in linea o a pannello (in qualsiasi posizione)

Temperatura di lavoro: $-5^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della temperatura minima di lavoro)

Pressione d'ingresso: $0 \div 12$ bar

Pressione d'uscita: $0 \div 7$ bar

Portata nominale: vedere diagrammi di portata nel catalogo

Scarico sovrappressione (Relieving): con relieving

Fluido: aria compressa

Dimensioni

Modello: T108-R70

A: 77 mm

B: 35 mm

C: 42 mm

F: 9,5 mm

G: 25,5 mm

I: 28 mm

L: M30x1,5

M: 46 mm

N: 41 mm

R: 3 mm

S: 7 mm

U: G1/8

Accessori

- Staffa di fissaggio Mod. C114-ST
- Staffa di fissaggio Mod. C114-ST/1
- Staffa di fissaggio Mod. C114-ST/2

Certificazioni

- REACH-Series-T.pdf
- RoHS-Series-T.pdf

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e diagrammi di portata, si consiglia di consultare il catalogo ufficiale Camozzi o contattare il supporto tecnico.