

Descrizione del Prodotto

Il solenoide CAMOZZI U77 è progettato per l'azionamento di elettrovalvole pneumatiche, offrendo un controllo affidabile e preciso in applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC o 48 V AC (50/60 Hz)
- Potenza assorbita: 3,1 W (24 V DC) o 3,8 VA (48 V AC)
- Ciclo di lavoro: ED 100%
- Connessione elettrica: connettore a 3 pin
- Design del connettore: conico
- Diametro interno: 10,2 mm
- Lunghezza: 29,5 mm
- Materiale della bobina: PET
- Classe di isolamento: F (155°C)
- Temperatura ambiente: da -10°C a 50°C
- Classe di protezione: IP54

Compatibilità

Il solenoide U77 è compatibile con le elettrovalvole a comando diretto della Serie A di Camozzi.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

- Dichiarazione di conformità U7
- Dichiarazione solenoidi Serie U70
- Dichiarazione di conformità U70EX
- REACH per solenoidi e connettori
- RoHS per solenoidi e connettori

Accessori

Disponibili i seguenti accessori compatibili:

- Mod. 122 Connettore con cavo
- Mod. 122 Connettore
- Mod. 122 Connettore pre-cablato

- Mod. 124 Connettore
- Mod. 121 Connettore con cavetti

Note

I modelli U7K1, G7K1, U771 e G771 sono da utilizzare solo con elettrovalvole serie A, non in linea.