

Descrizione del Prodotto

Il tappo CEMBRE 1053M20 è progettato per chiudere aperture filettate di dimensione M20x1,5, garantendo protezione contro polvere e spruzzi d'acqua grazie al grado di protezione IP54. Realizzato in poliammide PA6, offre resistenza e durabilità in diverse condizioni ambientali.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di filettatura: Metrico

Dimensione nominale della filettatura: M20

Passo della filettatura: 1,5 mm

Materiale: Poliammide PA6

Colore: Grigio RAL 7035

Grado di protezione IP: IP54

Classe di autoestinguenza secondo UL 94: HB

Range di temperatura di utilizzo (dinamica): -20 ÷ 90 °C

Range di temperatura di utilizzo (statica): -40 ÷ 100 °C

Soglia di temperatura di esercizio per brevi periodi: 110 °C

Applicazioni

Il tappo CEMBRE 1053M20 è ideale per l'utilizzo in quadri elettrici, apparecchiature industriali e altre applicazioni dove è necessario chiudere aperture filettate M20x1,5, garantendo protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative UL (cULus) e rispetta la direttiva RoHS.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.