

## **Descrizione del Prodotto**

Il pressacavo MAXIBLOCK PG7 completo di controdado, codice prodotto 1900.07/X, è realizzato in poliammide PA6.6 autoestinguente classe V2 secondo UL 94. È dotato di una guarnizione in neoprene e offre un grado di protezione IP68. Il colore disponibile è grigio RAL 7035.

## **Specifiche Tecniche**

**Tipo di filettatura:** PG

**Dimensione nominale della filettatura:** 7

**Diametro cavo supportato:** 3,5 - 7 mm

**Materiale:** Poliammide PA6.6

**Grado di protezione (IP):** IP68

**Temperatura di esercizio:** da -20°C a +90°C (continua)

**Guarnizione:** Neoprene

**Colore:** Grigio RAL 7035

**Foro di fissaggio:** 12,7 mm

**Chiave per il montaggio:** 15 mm

**Lunghezza della filettatura:** 8 mm

**Passo della filettatura:** 1,27 mm

**Protezione antipiegatura:** No

**Rinforzato con fibra di vetro:** No

**Tipo di guarnizione:** Anello di tenuta / O-ring

## **Confezione**

Il prodotto è fornito in confezioni da 1 pezzo.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile in formato PDF.