

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo CEMBRE 1900.11 è un componente progettato per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato in poliammide PA6.6 autoestinguente di classe V2 secondo UL 94, offre un'elevata resistenza meccanica e chimica. La guarnizione in neoprene assicura un grado di protezione IP68, rendendolo adatto per applicazioni in condizioni ambientali difficili. Il colore grigio chiaro RAL 7035 consente un'integrazione estetica in vari contesti.

Specifiche Tecniche

- **Materiale:** Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
- **Guarnizione:** Neoprene
- **Grado di protezione:** IP68
- **Colore:** Grigio chiaro RAL 7035
- **Diametro cavo supportato:** 5 - 10 mm
- **Foro di fissaggio:** 18,8 mm
- **Tipo di filettatura:** PG11
- **Lunghezza della filettatura:** 8 mm
- **Apertura chiave per il montaggio:** 22 mm
- **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +90°C (continua)

Applicazioni

Il pressacavo CEMBRE 1900.11 è ideale per l'utilizzo in quadri elettrici, apparecchiature industriali e in tutte le applicazioni dove è necessaria una protezione affidabile dei cavi contro polvere, acqua e sollecitazioni meccaniche.

Note

Per garantire le prestazioni dichiarate, si raccomanda di seguire le istruzioni di montaggio fornite dal produttore e di assicurarsi che il diametro del cavo rientri nei limiti specificati.