

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo CEMBRE 1900.13/X è un componente progettato per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in applicazioni industriali. Realizzato in poliammide PA6.6 autoestinguente di classe V2 secondo UL94, è dotato di una guarnizione in neoprene e viene fornito completo di controdado con collare già montato.

Caratteristiche Principali

- Tipo di filettatura: PG
- Dimensione nominale della filettatura: PG13,5
- Passo della filettatura: 1,411 mm
- Lunghezza della filettatura: 9 mm
- Apertura di chiave: 24 mm
- Diametro cavo supportato: da 7 a 12 mm
- Materiale: Poliammide PA6.6
- Grado di protezione: IP68
- Colore: Grigio RAL 7035
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +90°C

Applicazioni

Il pressacavo CEMBRE 1900.13/X è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione affidabile dei cavi contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Grazie al suo grado di protezione IP68, è adatto per ambienti con condizioni operative gravose.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.